
J 1090



 **JONSERED**

TEKNISKA DATA

	1090 STANDARD VERSION	1090 DT STANDARD VERSION
Lyftkapacitet	100 kNm (10,2 tm)	90 kNm (9,2 tm)
Hydraulisk räckvidd, standard	7,9 m	9,60 m
Hydraulutskjutets slaglängd	1,57 m	3,20 m
Räckvidd – lyftförmåga	3,9 m – 2610 kg 5,4 m – 1870 kg 6,4 m – 1610 kg 7,9 m – 1290 kg	3,8 m – 2430 kg 6,4 m – 1410 kg 8,0 m – 1100 kg 9,6 m – 940 kg
Rek. pumpflöde	80 - 90 l/min (1-krets) 2 x 70 l/min (2-krets)	80 - 90 l/min (1-krets) 2 x 70 l/min (2-krets)
Erforderlig effekt vid rek. pumpflöde	33 - 38 kW (1-krets) 2 x 30 kW (2-krets)	33 - 38 kW (1-krets) 2 x 30 kW (2-krets)
Arbetstryck	25 MPa	25 MPa
Svängsystem	dubbelt	dubbelt
Svängvinkel	415°	415°
Möjlig lutning vid max. lyftkapacitet	8°	8°
Svängmoment, brutto	21 kNm	21 kNm
Vikter:		
Kran med sittnock och stödbensutrustning	1910 kg	2010 kg
Bultsats	47 kg	47 kg

JONSERED kranar är hållfasthetsberäknade i enlighet med DIN 15018 klass H1/B4.

CE HIAB FORESTs CE-märkta kranar garanterar överensstämmelse med EUs Maskindirektiv.

För detaljerade mått och data se separat folder: TEKNISKA DATA J1090

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.
Bilderna visar inte alltid kranen i basutförande.

